

Idrofugo CLS

Additivo idrofugante per calcestruzzi e malte.

REVISIONE 2 - GENNAIO 2016

A COSA SERVE

Idrofug CLS è un prodotto studiato per conferire caratteristiche di impermeabilità a calcestruzzi ed a malte cementizie.

DESCRIZIONE

Idrofug CLS è un additivo idrofobizzante.

Idrofug CLS è caratterizzato da:

<i>Consumo medio</i>	3 lt ogni 100 kg di cemento
<i>Confezione</i>	Tanica da 5 lt o 20 lt
<i>Stoccaggio</i>	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dal gelo e dalle alte temperature

FASI APPLICATIVE

MISCELAZIONE

Idrofug CLS deve essere aggiunto (agitare prime dell'uso) in misura di 2 ÷ 4 litri ogni 100 kg di cemento all'acqua di impasto.

AVVERTENZE

Non impiegare cementi vecchi e/o con inerti di granulometria non ben assortita.

Non utilizzare cemento fuso negli impasti.

Non permettere che la superficie del calcestruzzo o della malta cementizia additivati essicchi troppo rapidamente, avendo cura di inumidire i getti per alcuni giorni.

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti Schede Tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto dell'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato, ma la garanzia è relativa alla qualità del materiale fornito. Per maggiori informazioni si consulti l'Ufficio Tecnico di Pick S.p.A.
