

# Pulente Basico

**Pulitore sgrassante basico per la pulizia "non aggressiva" di facciate, pavimenti, rivestimenti da tracce di grassi, olii, inquinanti atmosferici.**

REVISIONE 4 - MARZO 2017

## A COSA SERVE

**Pulente Basico** è un prodotto studiato per la pulizia "non aggressiva" di facciate, pavimenti, rivestimenti ecc. ove siano presenti tracce di grassi, olii, depositi di inquinamento atmosferico in genere.

**Pulente Basico** è indicato per supporti come:

- Marmi non lucidati
- Calcestruzzo
- Rivestimenti plastici
- Pietre
- Ceramiche.

È consigliabile valutare preventivamente l'opportunità di effettuare il trattamento in funzione della delicatezza del supporto.

## DESCRIZIONE

**Pulente Basico** è un pulitore sgrassante basico.

**Pulente Basico** è caratterizzato da:

<i>Consumo medio</i>	0,15÷0,2 lt/mq in funzione del supporto
<i>Aspetto</i>	Liquido trasparente
<i>Odore</i>	Caratteristico
<i>Massa Volumica</i>	1,0 kg/lt
<i>pH</i>	13
<i>Confezione</i>	Taniche da 5 o 20 lt
<i>Stoccaggio</i>	18 mesi in confezione originale, integra e a riparo dal gelo e dalle alte temperature

## FASI APPLICATIVE

### COME PREPARARE IL SUPPORTO

**Pulente Basico** non richiede alcuna preparazione del supporto, eccezione fatta per le operazioni di protezione di quelle parti che non devono venire a contatto con il prodotto.

### MISCELAZIONE

**Pulente Basico** è un prodotto pronto all'uso deve essere applicato così come fornito, non deve essere diluito.

## APPLICAZIONE

Non procedere all'applicazione di **Pulente Basico** se la temperatura ambientale o del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 35°C.

**Pulente Basico** deve essere applicato, così come fornito, mediante pennello o con macchina spruzzatrice sulla superficie da pulire. Avere cura di lasciar agire il prodotto per il tempo necessario variabile a seconda del grado e della natura dello sporco da rimuovere (in genere dai 20 ai 30 minuti). Spazzolare energicamente. Lavare accuratamente con acqua in pressione le superfici soggette al trattamento. È opportuno ripetere il trattamento su zone che presentino depositi particolarmente tenaci.

## AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.

Non applicare su supporti eccessivamente caldi o in previsione di pioggia.

Non applicare su superfici metalliche (alluminio, superfici zincate), marmi lucidati, supporti diversi da quelli elencati.

Non disperdere il contenuto nell'ambiente e smaltire i residui secondo le vigenti norme.

Prodotto alcalino, proteggersi adeguatamente (guanti, occhiali).

---

Pur essendo quanto riportato nelle presenti Schede Tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto dell'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato, ma la garanzia è relativa alla qualità del materiale fornito. Per maggiori informazioni si consulti l'Ufficio Tecnico di Pick S.p.A.

---